

Westerstrand LED digitalt ur

LUMEX 5/7/12



LED digitalt ur **LUMEX 5/7/12** til indendørs brug, viser tiden itimer og minutter eller timer, minutter og sekunder.

LUMEX 5/7/12



Lumex 5 Gul

Lumex 7 Grøn - Loft



Lumex 7S Rød -
Væg

LUMEX 5/7/12 er et elegant digitalt ur til indendørs brug, designet til miljøerne idet moderne informationssamfund. Det stilrene etui giver et elegant indtryk. Fås med hvide, røde, grønne eller gule lysdioder

Læseafstand: Lumex 5: 20 m
Lumex 7: 35 m
Lumex 12: 50 m

Lysintensiteten reguleres automatisk via en indbygget lysdæmper.

Enkel betjening via tre knapper (NTP konfigureres via webbrowser).

48 timers hukommelse. Op til 10 dage $\pm 1,7$ sek/dag. Efter et strømsvigt vises den korrekte tid automatisk.

Synkroniser (standard)

- Fritstående (radiomodtager som ekstraudstyr)
- Hovedur via polskiftende minutimpuls 24VDC 1/1-min alt. 1/2-min eller tidskode

Synkronisering (valgfrit)

- NTP, 230VAC eller PoE (Power over Ethernet)
- Trådløs
- IRIGB

Mulighed:

122984-40 Radiomodtager DCF-77
122980-51 Satellitmodtager GPS
Kronometer, temperatur

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer.



Lumex 12 Rød

Teknisk data:

Urkasse: Sort lakeret aluminium,
Hvidlakeret som ekstraudstyr

Front: Polycarbonat

Kabinet: IP30

Standard: EN61000-6-3:2001
EN61000-6-2:2005

Tilslutningsspænding: 230V 50Hz AC
PoE (IEEE 802.3af)

Temp. område: 0- 40°C

Luffugtighed: Maks. 95 %

MTBF: 250.000 timer

MTBF beregnet i henhold til MIL-HDBK-217F Parts Counts Reliability Prediction Method (Metode til forudsigelse af pålidelighed).

MTRR: 0,5 time

Hovedur: Impuls 5 mA

NTP: SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet
Fast IP-adresse eller DHCP
10BASE-T (RJ-45) tilslutning
Web-baseret ledelse
Support til DNS

Trådløs: Ekstern antenne på kabinettet
Frekvens 869,525 MHz
Følsomhed 1 μ V (-107 dBm)
Modulation FSK +/- 25kHz
Format B123

IRIGB: AFNOR NFS 87500,
IRIGB med dato
1-5Vp-p moduleret 50 ohm

Enhed	Tal	Dim (HxBxD)	Vægt
Enkelt-sided			
Lumex 5	50mm	96x250x50mm	0,5 kg
Lumex 5S	50/35mm	96x335x50mm	0,7 kg
Lumex 7	70mm	120x325x50mm	0,8 kg
Lumex 7S	70/50mm	120x425x50mm	1,0 kg
Lumex 12	120mm	200x450x50mm	1,8 kg
Lumex 12S	120/100mm	200x600x50mm	2,6 kg
Dobbelt-sided (nedtonet ekskl. beslag)			
Lumex 5	50mm	96x250x70mm	1,0 kg
Lumex 5S	50/35mm	96x335x70mm	1,4 kg
Lumex 7	70mm	120x325x70mm	2,0 kg
Lumex 7S	70/50mm	120x425x70mm	2,8 kg
Lumex 12	120mm	200x450x70mm	3,2 kg
Lumex 12S	120/100mm	200x600x70mm	4,3 kg